

世界级微型压接钳 MINI CRIMPING TOOLS

VH1-28B

TAB 2.8mm² 端子
Non-insulated tabs and receptacles



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.1-1.0mm ²
美国标准 AWG	28-18AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

VH1-48B

TAB 2.8mm² , 4.8mm² 端子
Non-insulated tabs and receptacles



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5mm ²
美国标准 AWG	26-16AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

VH1-06

裸端子
Non-insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-6.0mm ²
美国标准 AWG	22-10AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

VH1-06WF

绝缘和非绝缘套管式端子
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-0.6, 0.75-1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0mm ²
美国标准 AWG	24-10AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

VH1-02C

预绝缘端子
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	22-14AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

VH1-2C-1

插簧式预绝缘端子
Insulated female terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-1.5, 1.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	24-14AWG
长度 Length	170mm
重量 Weight	0.305Kg

棘轮式压接钳（省力型） RATCHET CRIMPING PLIER

创新型力学结构，操作可省力 25%，甚至较大的接线容量也可以使用很小的力量进行可靠压接。
Innovative mechanical structure, it can saving 25% energy when crimping.

Patent
专利产品



符合人体工程学的手柄设计，可确保获得最佳的把持效果，支持抗疲劳作业，使得压接更轻松。
Ergonomic handle design, easy operation.

精密的钳口模具，可确保始终如一地进行高品质端子的压接。模具采用发黑或镀铬工艺处理。
Precise crimping die sets ensure high quality crimping effect. Blacken or electrical plating treatment for crimping die sets.

VH2-16GF



系统应用
凭借齐全的专业钳口，可对所有不超过 50mm² 的各类压线端子进行压接。创新结构及符合人体工程学设计的手柄，可省力 25%。

Emergency unlocking



可调节压力，确保可靠压接
采用精密的模具及集成型压力锁，保证了精密性、高标准、长期稳定质量的压线。一旦达到所需的压线压力，压力锁便自动释放。

Fine adjustment



通用型钳口设计
可对模具进行快速更换。大量的可更换模具使得压接钳成为一个节省成本的通用工具，适用于所有行业应用。

Replaceable crimping insert

棘轮式压接钳 (省力型) RATCHET CRIMPING PLIER

VH2-30JC

预绝缘端子 (欧式对称压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-30J

预绝缘端子 (德式非对称压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.1-2.5, 2.6-6.0mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-03C

预绝缘端子 (台湾式非对称压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-30A

预绝缘端子 (欧式圆锥形 ISO 压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm ²
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-40J

预绝缘端子 (四口对称压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-0.5, 0.5-1.5, 1.5-2.5, 4.0-6.0mm ²
美国标准 AWG	23-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-16C

大型预绝缘端子 (圆点坑压式压接)
Insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	10, 16mm ²
美国标准 AWG	7-5AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

棘轮式压接钳 (省力型) RATCHET CRIMPING PLIER

VH2-07FL

旗型母绝缘端子

Flag type female receptacles insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	1.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	22-14AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-10WF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)

Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.25-0.5, 1-1.5, 2.5, 4, 6, 10mm ²
美国标准 AWG	23-7AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-04WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)

Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0mm ²
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-16GF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)

Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	4, 6, 10, 16mm ²
美国标准 AWG	12-6AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-625WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接, 钳口特宽: 22mm)

Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	6, 10, 16, 25mm ²
美国标准 AWG	10-4AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-35WF

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接)

Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	10, 16, 25, 35mm ²
美国标准 AWG	8-2AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

棘轮式压接钳 (省力型) RATCHET CRIMPING PLIER

VH2-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm ²
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-10WC

绝缘和非绝缘套管式端子 (半圆形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10mm ²
美国标准 AWG	22-8AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-25R

绝缘和非绝缘套管式端子 (VM 压接), 对插压模
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	10, 16, 25mm ²
美国标准 AWG	8-4AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-50R

绝缘和非绝缘套管式端子 (VM 压接), 对插压模
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	35, 50mm ²
美国标准 AWG	2-0AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-50WF

绝缘和非绝缘套管式端子, 德式压接 (压接机专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	25, 35, 50mm ²
美国标准 AWG	3-0AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-06WF2C

管形端子及预绝缘端子
Insulated and non-insulated ferrules and insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	20-13AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg