

棘轮式压接钳 (省力型) RATCHET CRIMPING PLIER

VH2-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子 (梯形压接双线专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm ²
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-10WC

绝缘和非绝缘套管式端子 (半圆形压接)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10mm ²
美国标准 AWG	22-8AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-25R

绝缘和非绝缘套管式端子 (WM 压接), 对插压模
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	10, 16, 25mm ²
美国标准 AWG	8-4AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-50R

绝缘和非绝缘套管式端子 (WM 压接), 对插压模
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	35, 50mm ²
美国标准 AWG	2-0AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-50WF

绝缘和非绝缘套管式端子, 德式压接 (压接机专用)
Insulated and non-insulated ferrules



工具参数

压接能力 Crimping capacity	25, 35, 50mm ²
美国标准 AWG	3-0AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg

VH2-06WF2C

管形端子及预绝缘端子
Insulated and non-insulated ferrules and insulated terminals



工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5-2.5mm ²
美国标准 AWG	20-13AWG
长度 Length	200mm
重量 Weight	0.495Kg