

## 全新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

### VH5-03B

非预绝缘开放式插塞端子  
Non-insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	1.5-6.0mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	20-10AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

### VH5-04B

非预绝缘开放式插塞端子  
Non-insulated tabs and receptacles



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.0, 1.5-2.5mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	23-13AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

### VH5-056FL

非预绝缘开放式插塞端子, 4.8, 6.3 旗型插簧端子专用  
Flag type receptacles



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.5, 1.5-2.5mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	20-13AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

### VH5-10A

裸端子 (德式坑压)  
Non-insulated terminals



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	20-7AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

### VH5-101

裸端子 (闭端子, 日式方点坑压)  
Non-insulated terminals



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	0.5-1.0, 1.5-2.5, 4.0-6.0, 10mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	20-7AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg

### VH5-616D

裸端子 (欧式 W 型坑压)  
Non-insulated terminals



工具参数	
压接能力 Crimping capacity	6.0, 10, 16mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	10-5AWG
长度 Length	225mm
重量 Weight	0.575Kg