

## 新一代的省力型压接钳 NEW GENERATION OF ENERGY SAVING CRIMPING PLIERS

### AP-04WFL

绝缘和非绝缘套管式端子 ( 梯形压接 )  
Insulated and non-insulated ferrules



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	20-12AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

### AP-26TW

绝缘和非绝缘套管式端子 ( 梯形压接双线专用 )  
Insulated and non-insulated ferrules



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	2×(0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6)mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	2×20-10AWG
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

### AP-02H

RG55,58,59,62,140,141,142,223,303,400,  
FIBER OPTIC,BELDEN 8279



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	6.5, 5.4, 7.2mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

### AP-02H1

RG58,59,62,8X,140,142,174,210,223,303,400,  
FIBER OPTIC,BELDEN 8279



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	6.5, 5.4, 3.25, 2.0, 1.72, 1.0mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

### AP-05H

RG55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,212,222,223,  
303,304,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	8.1, 6.5, 5.4, 2.6, 1.72mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg

### AP-457

4C,5C,7C,CABLE



#### 工具参数

压接能力 Crimping capacity	11, 8.2, 5.4mm <sup>2</sup>
美国标准 AWG	-
长度 Length	250mm
重量 Weight	0.55Kg