

气动式端子压接机 PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

FEK-06M

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals.
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high efficiency
- Compact and light



调节片 Adjusting Sheet

调节片功能与使用方法：当本机器输出力不能满足接线端子的压接要求（拉力值）时，将调节片调进新的下一档位，以补偿（调整）机器的输出力。当端子压接后的拉力值下降时，请将调节片调节到下一档。

When the output force of the machine cannot be up to the crimping force of the terminals, move the adjusting sheet to next position to adjust the output force according to the crimping requirement of the terminals.



工具参数	
压接范围 Crimping range	50mm ²
气压范围 Air pressure range	0.5-0.7MPa
出力 Output	2.0T
外形尺寸 Overall dimension	286 × 125 × 165mm
重量 Weight	4.8Kg



FEK-06M 备有多种样式的端子压接夹具可供选购（钳口选型见第 67 页）
Interchangeable crimping dies for selection, see page 67

常规钳口参照表

端子类型	压接范围 (mm ²)
	25, 35, 50mm ² 的管状端子 Ferrules, 25, 35, 50mm ²
	2 × 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4, 6, 10mm ² 的 TEIN 管状端子 Twin ferrules, 2 × 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4, 6, 10mm ²
	1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0mm ² 的预绝缘 O 型或 Y 型端子 Insulated O type or Y type terminals, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0mm ²
	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0mm ² 的非预绝缘 O 型或 Y 型端子 Non-insulated O type or Y type terminals, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0mm ²
	1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0mm ² 的插片式公、母端子 Males or females receptacles, 1.0, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0mm ²
	1.0, 2.0, 4.0mm ² 矩形连接器插针 Contact pin for rectangular connector, 1.0, 2.0, 4.0mm ²

